

MODELÝ

| | |
|----------|----------------------------------------|
| 7201-BSP | Přímý ventil, 1" BSP vnitřní závit |
| 7215-BSP | Přímý ventil, 1 1/2" BSP vnitřní závit |
| 7202-BSP | Přímý ventil, 2" BSP vnitřní závit |

RPS 200

Vysoce odolná řada K-Rain RPS 200 polypropylenových elektroventilů s výplní ze skelných vláken je určena pro nejnáročnější aplikace při tlakových podmínkách až do 14 barů.



7201 - BSP



7202 - BSP



7215 - BSP

SPECIFIKACE

Provozní parametry

- Tlakové rozpětí: 0,41 až 13,79 baru.
- Průtokové rozpětí: 1,39 – 40,8 m³/h.

Elektrická specifikace

- Standardní solenoid: 24 VAC 50/60 Hz
- Spínací proud: 0,375 A.
- Pracovní proud: 0,25 A.

RPS 200 1" ventil, model 7201-BSP

- Rozměry: Výška: 133 mm, Šířka: 79 mm, Délka: 130 mm

RPS 200 1 1/2" ventil, model 7215-BSP

- Rozměry: Výška: 172 mm, Šířka: 108 mm, Délka: 159 mm

RPS 200 2" ventil, model 7202 - BSP

- Rozměry: Výška: 178 mm, Šířka: 108 mm, Délka: 184 m

VLASTNOSTI / PŘEDNOSTI

- Vysoce odolné tělo z polypropylenu zpevněného skelnými vlákny a zesílená membrána – záruka maximální životnosti a spolehlivosti.
- Rozměrné přepouštěcí otvory a kanálky spolu se samočisticí membránou při každém závlahovém cyklu minimalizují náklady na údržbu a zvyšují spolehlivost.
- Indikátor směru proudění – minimalizace chyb při instalaci.
- Zapouzdržené jádro solenoidu – snadná demontáž cívky bez nebezpečí vypadnutí vnitřních součástí solenoidu do šachty.
- Elektrické nebo manuální ovládání.
- Dva roky záruka.

TLAKOVÉ ZTRÁTY

RPS 200 1" (7201 - BSP)

| | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PRŮTOK (m ³ /h) | 1,14 | 2,27 | 3,41 | 4,54 | 5,68 | 6,81 | 9,09 |
| ZTRÁTA (bary) | 0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,32 | 0,50 | 0,67 | 1,10 |

RPS 200 1 1/2" (7215 - BSP)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| PRŮTOK (m ³ /h) | 4,54 | 5,68 | 6,81 | 9,09 | 11,36 | 13,63 | 18,17 | 22,72 |
| PRŮTOK (m ³ /h) | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,52 | 0,89 |

RPS 200 2" (7202 - BSP)

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PRŮTOK (m ³ /h) | 4,54 | 5,68 | 6,81 | 9,09 | 11,36 | 13,63 | 18,17 | 22,72 | 27,26 | 34,07 |
| PRŮTOK (m ³ /h) | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,54 | 0,80 | 1,38 |

TLAKOVÉ ROZPĚTÍ: 0,42 - 13,79 baru

JAK OBJEDNÁVAT

7201 - BSP

ZÁVIT 1"

Číslo výrobku

Rozměr