

ŘADA 3RC: 3RC/ 5LRC

Bronzový rychlospojný ventil a klíč

POUŽITÍ

Rychlospojný ventil je určený k umístění pod zem a umožňuje odběr vody ze systému pro aplikace od zahrad až po městské parky. Umisťují se do úrovně s terénem a umožňují napojení nadzemního postřikovače nebo odběr vody hadicí.

VLASTNOSTI

- Bronzový
- Klíč se vloží shora do ventilu. Otočením klíče se ventil otvírá a zavírá.
- Vyrobeno z termoplastu
- Ocelová pružina ventilu zabraňuje unikání vody z ventilu

SPECIFIKACE

3RC

Průtok: 3,0 až 4,0 m³/h
Tlak: 0,4 až 8,6 baru

5LRC

Průtok: 7,0 až 16,0 m³/h
Tlak: 0,4 až 8,6 baru

ROZMĚRY

3RC

Výška: 10,8 cm

5LRC

Výška: 14,0 cm

MODELY

3RC: ¾" (20/27) vnitřní závit, termoplastické víčko
33DK: klíč ¾" (20/27) vnější a ½" (15/21) vnitřní závit
5LRC: 1" (26/34) BSP vnitřní závit uzamykatelné gumové víčko
55K-1: klíč 1" (26/34) BSP vnější závit

DOPLŇKY

2049: Klíč na odjištění/zajištění víčka 5LRC



PARAMETRY: TLAKOVÉ ZTRÁTY

m ³ /h	Tlakové ztráty ve ventilu
3RC	
3,0	-0,25 bar
4,0	-0,42 bar
5LRC	
7,0	0,30 bar
8,0	0,40 bar
9,0	0,50 bar
10,0	0,61 bar
12,0	0,85 bar
14,0	1,15 bar
16,0	1,48 bar

ŘADA SH: SH-0 A SH-2

Mosazná otočná koncovka hadice

POUŽITÍ

Otočné koncovky se nasazují na klíče 33DK / 55K-1. Hadice může být otočena do kteréhokoliv směru – plných 360°, bez vytvoření smyčky na hadici.

VLASTNOSTI

- Mosazná
- Těsnění O-kroužkem
- Používá se s klíči 33DK / 55K-1

SPECIFIKACE

SH-0

Vstupní ¾" (20/27) vnitřní závit
Výstupní ¾" (20/27) vnější závit

SH-2

vstupní 1" (26/34)
vnitřní závit
výstupní 1" (26/34) vnější závit

MODELY

SH-0: otočná koncovka hadice ¾" (20/27)
SH-2: otočná koncovka hadice 1" (26/34)

