

ŘADA P-33: P-33 A P-33DK

Plastový rychlospojný ventil a klíč

POUŽITÍ

Tento rychlospojný ventil umožňuje snadný přístup k vodě z podzemního trubního vedení a může být použit v kombinaci s hadicí pro ruční zavlažování nebo čištění chodníků, cestiček, atd.

VLASTNOSTI

- Používá se v kombinaci s klíčem P-33DK (rýhovaná rukojeť)
- Pouzdro ventilu provedeno z plastu Delrin
- Ventil složen ze dvou částí, klíč z jedné
- Ocelová pružina
- Zacvakávací víčko chrání před vnikáním nečistot
- Odolný plast s ochranou proti UV

SPECIFIKACE

Maximální pracovní tlak: 6,2 baru

Ventil: ¾" (20/27) vnější závit

Klíč: ¾" (20/27) vnější závit

ROZMĚRY

Výška P-33 rychlospojného ventilu: 13,8 cm

Výška P-33DK: klíč pro P-33

MODELY

P-33: rychlospojný ventil

P-33DK: klíč pro P-33

PARAMETRY

<i>m³/h</i>	<i>Tlakové ztráty ve ventilu</i>
2.5	< 0.1 bar
3.0	-0.13 bar
3.5	-0.18 bar
4.0	-0.23 bar
4.5	-0.29 bar
5.0	-0.35 bar



PSH-O

Plastová otočná koncovka hadice

POUŽITÍ

Koncovka PSH-O se připevňuje na klíč P-33DK a umožní otáčení hadice do kteréhokoliv směru – plných 360° bez vytvoření smyček na hadici.

VLASTNOSTI

- Těsnění O-kroužkem
- Používá se ke klíči P-33DK

SPECIFIKACE

¾" (20/27) vstupní vnitřní závit

¾" (20/27) výstupní vnější závit

MODEL

PSH-O

